



ДОЗАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ DOSATRON INTERNATIONALS

Дозатрон D3RE5 VF

Диапазон дозирования: 0.5 — 5 % [1:200 — 1:20]

Производительность: 10 л/ч — 3 м³/ч [0.16 — 50 л/мин]

Рабочее давление воды: 0.3 — 6 бар

Рабочая температура воды: 5 — 40°C

Соединения вход/выход: G³/₄" наружная

Материал уплотнений: VITON – для кислот, масел, ветеринарных препаратов, ароматических веществ и пестицидов

Материал корпуса: Специальный полипропилен

Установленные дополнительные опции: Нет



D3RE5	10 - 3000 л/ч	0,5 - 5% (1:200 - 1:20)	0,3 - 6 бар
-------	---------------	----------------------------	-------------

Описание

Серия D3 – это современные дозатроны для промышленного применения. Надежный двигатель в сочетании с корпусом повышенной химической стойкости существенно увеличивает срок службы.

Дозатрон содержит меньше деталей, и его обслуживание стало значительно проще. Новая эргономичная дозирующая система упрощает регулирование дозирования.

Дозатрон D3RE2 VF

Диапазон дозирования: 0.2 — 2 % [1:500 — 1:50]

Производительность: 10 л/ч — 3 м³/ч [0.16 — 50 л/мин]

Рабочее давление воды: 0.3 — 6 бар

Рабочая температура воды: 5 — 40°C

Соединения вход/выход: G¾" наружная

Материал уплотнений: VITON – для кислот, масел, ветеринарных препаратов, ароматических веществ и пестицидов

Материал корпуса: Специальный полипропилен

Установленные дополнительные опции: Нет



D3RE2	10 - 3000 л/ч	0,2 - 2% (1:500 - 1:50)	0,3 - 6 бар
-------	---------------	----------------------------	-------------

Описание

Серия D3 - это современные дозатроны для промышленного применения. Надежный двигатель в сочетании с корпусом повышенной химической стойкости существенно увеличивает срок службы.

Дозатрон содержит меньше деталей, и его обслуживание стало значительно проще. Новая эргономичная дозирующая система упрощает регулирование дозировки.

Дозатрон D25RE5 VF

Диапазон дозирования: 1 — 5 % [1:100 — 1:20]

Производительность: 10 л/ч — 2,5 м³/ч [0.16 — 41,66 л/мин]

Рабочее давление воды: 0.3 — 6 бар

Рабочая температура воды: 5 — 40°C

Соединения вход/выход: G³/₄" наружная

Материал уплотнений: VITON – для кислот, масел, ветеринарных препаратов, ароматических веществ и пестицидов

Материал корпуса: Полиацеталь

Установленные дополнительные опции: Нет



D25RE5	10 - 2500 л/ч	1 - 5% (1:100 - 1:20)	0,3 - 6 бар
--------	---------------	--------------------------	-------------

Описание

Модель D25RE5 VF имеет наибольшее распространение в полиграфии. Применяется для дозирования концентратов, растворимого продукта и др. Широкий диапазон дозирования позволяет использовать менее концентрированные маточные растворы, что в свою очередь улучшает растворимость препаратов.

Автоматическое регулирование пропорциональности в зависимости от изменения расхода воды. Техника дозирования пропорциональная, без электричества.

Дозатрон D25RE2 VF

Диапазон дозирования: 0.2 — 2 % [1:500 — 1:50]

Производительность: 10 л/ч — 2,5 м³/ч [0.16 — 41,66 л/мин]

Рабочее давление воды: 0.3 — 6 бар

Рабочая температура воды: 5 — 40°C

Соединения вход/выход: G¾" наружная

Материал уплотнений: VITON – для кислот, масел, ветеринарных препаратов, ароматических веществ и пестицидов

Материал корпуса: Полиацеталь

Установленные дополнительные опции: Нет



D25RE5

10 - 2500 л/ч

0,2 - 2%
(1:500 - 1:50)

0,3 - 6 бар

Описание

Модель D25RE2 VF применяется для дозирования концентратов, растворимого продукта и др.. Автоматическое регулирование пропорциональности в зависимости от изменения расхода воды. Тонкий всасывающий шланг не подходит для дозирования вязких жидкостей.